



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe

EUPEN.11/2018



ISIFLO SEAL LINER type 182

pour tubes HDPE série métrique SDR11
voor HDPE-buizen metrische reeks SDR11

Insert avec double étanchéité pour tubes "griffés"
Recommandé pour conduites d'aspiration ou
applications sous-vide*

*Steunbus met dubbele afdichting voor gekraste
buiseniden*
Aanbevolen voor aanzuigleiding of toepassingen
met onderdruk.*

** La profondeur des griffes sur la surface extérieure est de maximum 10%
de l'épaisseur du tube (voir norme NBN EN12007-2)
Diepte van de krassen op de buitenzijde bedraagt maximum 10% van de
wanddikte van de buis (zie norm NBN EN12007-2)*

Description
Omschrijving

Code

PE 25 x 2,3

1865950

PE 32 x 3,0

1866950

PE 40 x 3,7

1867950

PE 50 x 4,6

1868950

PE 63 x 5,8

1869950

INSTRUCTIONS DE MONTAGE – MONTAGE-PROCEDURE



1. Couper le tube droit

1. buis recht afsnijden

2. Insérer le Seal Liner
sans lubrifiant2. Seal Liner inbrengen
zonder smeermiddel3. Marquer la profondeur
d'emboîtement sur le tube3. Insteekdiepte koppeling
markeren op buis4. Lubrifier le tube et le coté
extérieur de l'insert4. Buisende en buitenzijde
steunbus smeren5. Insérer le tube avec
le Seal Liner dans le raccord5. Buisende met Seal Liner
in de koppeling inbrengen